CE

HeWe Fenster- und Türenfabrik GmbH + Co KG
Industriestr. 11 - D - 46354 Südlohn-Oeding
2024
Deutschland

LE/DoP-Nr.: 001/CPR/2024-01-06

Kenncode: DK-S8000IQ/2024
EN 14351-1: 2006:A1:2010
Ident-Nr.: 01/DK/2024

Drehkipp-Fenster aus Kunststoff,
System S 8000 IQ, für den Einbau in Wohn-und Nicht-Wohngebäude,
ohne Anforderung an den Feuerschutz- und/oder der Rauchdichtigkeit

Luftdurchlässigkeit	Klasse 3
Schlagregendichtheit	Klasse 7A
Widerstand gegen Windlast	Klasse B3
Wärmedurchgangskoeffizient U_w	1,3 W/m²K
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Anforderungen erfüllt

Erstprüfungen durchgeführt und Klassifizierungsberichte erstellt duch IFT Rosenheim NB-Nr. 0757

CE

HeWe Fenster- und Türenfabrik GmbH + Co KG
Industriestr. 11 - D - 46354 Südlohn-Oeding
2024
Deutschland

LE/DoP-Nr.: 001/CPR/2024-01-06

Kenncode: DK-D-ST-S8000IQ/2024
EN 14351-1: 2006:A1:2010
Ident-Nr.: 02/DK-D-ST/2024

Drehkipp-Fenster mit aufgehendem Mittelstück aus Kunststoff,
System S 8000 IQ, für den Einbau in Wohn-und Nicht-Wohngebäude,
ohne Anforderung an den Feuerschutz- und/oder der Rauchdichtigkeit

Luftdurchlässigkeit	Klasse 3
Schlagregendichtheit	Klasse 7A
Widerstand gegen Windlast	Klasse B3
Wärmedurchgangskoeffizient U_w	1,3 W/m²K
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Anforderungen erfüllt

Erstprüfungen durchgeführt und Klassifizierungsberichte erstellt duch IFT Rosenheim NB-Nr. 0757

CE

HeWe Fenster- und Türenfabrik GmbH + Co KG
Industriestr. 11 - D - 46354 Südlohn-Oeding
2024
Deutschland

LE/DoP-Nr.: 001/CPR/2024-01-06

Kenncode: HST-FF-S8000IQ/2024
EN 14351-1: 2006:A1:2010
Ident-Nr.: 03/HST-FF/2024

Hebe-Schiebe-Tür aus Kunststoff,
System S 8000 IQ, für den Einbau in Wohn-und Nicht-Wohngebäude,
ohne Anforderung an den Feuerschutz- und/oder der Rauchdichtigkeit

Luftdurchlässigkeit	Klasse 3
Schlagregendichtheit	Klasse 7A
Widerstand gegen Windlast	npd
Wärmedurchgangskoeffizient U_w	1,3 W/m²K

Erstprüfungen durchgeführt und Klassifizierungsberichte erstellt duch IFT Rosenheim NB-Nr. 0757

CE

HeWe Fenster- und Türenfabrik GmbH + Co KG
Industriestr. 11 - D - 46354 Südlohn-Oeding
2024
Deutschland

LE/DoP-Nr.: 001/CPR/2024-01-06

Kenncode: PSK-S8000IQ/2024
EN 14351-1: 2006:A1:2010
Ident-Nr.: 04/PSK/2024

Parallel-Schiebe-Kipptür aus Kunststoff,
System S 8000 IQ, für den Einbau in Wohn-und Nicht-Wohngebäude,
ohne Anforderung an den Feuerschutz- und/oder der Rauchdichtigkeit

Luftdurchlässigkeit	Klasse 3
Schlagregendichtheit	Klasse 7A
Widerstand gegen Windlast	Klasse B3
Wärmedurchgangskoeffizient U_w	1,3 W/m²K

Erstprüfungen durchgeführt und Klassifizierungsberichte erstellt duch IFT Rosenheim NB-Nr. 0757

CE

HeWe Fenster- und Türenfabrik GmbH + Co KG
Industriestr. 11 - D - 46354 Südlohn-Oeding
2024
Deutschland

LE/DoP-Nr.: 001/CPR/2024-01-06

Kenncode: HT-S8000IQ/2024
EN 14351-1: 2006:A1:2010
Ident-Nr.: 05/HT/2024

Haustür aus Kunststoff,
System S 8000 IQ, für den Einbau in Wohn-und Nicht-Wohngebäude,
ohne Anforderung an den Feuerschutz- und/oder der Rauchdichtigkeit

Luftdurchlässigkeit	Klasse 3
Schlagregendichtheit	Klasse 7A
Widerstand gegen Windlast	Klasse C1
Wärmedurchgangskoeffizient U_D	1,4 W/m²K
lichte Breite	
(*RA =Breitenmaß laut Rechnung)	RA* ./. 190 mm
lichte Höhe	
(*RA =Höhenmaß laut Rechnung)	RA* ./. 101 mm
Stoßfestigkeit bei Komplettverglasung	Klasse 1

Erstprüfungen durchgeführt und Klassifizierungsberichte erstellt duch IFT Rosenheim NB-Nr. 0757

CE

HeWe Fenster- und Türenfabrik GmbH + Co KG
Industriestr. 11 - D - 46354 Südlohn-Oeding
2024
Deutschland

LE/DoP-Nr.: 001/CPR/2024-01-06

Kenncode: ALU-HT-Heroal/2024
EN 14351-1: 2006:A1:2010
Ident-Nr.: 06/ALU-HT-Heroal/2024

Haustür aus Aluminium,
System Heroal, für den Einbau in Wohn-und Nicht-Wohngebäude,
ohne Anforderung an den Feuerschutz- und/oder der Rauchdichtigkeit

Luftdurchlässigkeit	Klasse 2
Schlagregendichtigkeit	Klasse 4A
Widerstand gegen Windlast	Klasse C3/B3
Wärmedurchgangskoeffizient U_D	1,8 W/m²K
lichte Breite	
(*RA =Breitenmaß laut Rechnung)	RA* ./. 170 mm
lichte Höhe	
(*RA =Höhenmaß laut Rechnung)	RA* ./. 90 mm
Stoßfestigkeit bei Komplettverglasung	npd

Erstprüfungen durchgeführt und Klassifizierungsberichte erstellt duch IFT Rosenheim NB-Nr. 0757

CE

HeWe Fenster- und Türenfabrik GmbH + Co KG
Industriestr. 11
D – 46354 Südlohn - Oeding
2024

DIN EN 13659

Abschlüsse - Verwendung
nur im Außenbereich

Windwiderstand:	Klasse 3

Bei den v.g. Werten handelt es sich z.T. um Mindestanforderungen; diese können jedoch je nach Anforderung abweichen. Wir veweisen hierzu auf die entsprechenden Vermerke in der Auftragsbestätigung bzw. Rechnung.
Die U-Werte beziehen sich auf das Referenzmass zur rechnerischen Ermittlung des Wärmedurchgangskoeffizienten gemäß DIN EN ISO 10077 – 1 2010-05